

АНТЕННА RST710

Антенна разработана для морского (речного), автомобильного и фиксированного использования, и работы в сети Iridium с базовыми устройствами, в условиях жестких климатических условий

Антенна Iridium Beam RST710



Антенна является всенаправленной и поставляется с трубой (мачтой) длиной 305 мм, а так же угловым кронштейном, поэтому ее легко установить в любом месте. Антенна имеет уплотненный разъем-розетку TNC для защиты кабельного соединения внутри антенны от жесткой окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ

- Одобрена Iridium
- Разработана для суровых условий эксплуатации
- Малый размер и вес
- Корпус антенны изготовлен из атмосферостойкого полимера
- Гарантия 12 месяцев

ПРИМЕНЕНИЕ



Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ		
Поляризация	Правая круговая	
Осевое отношение (коэф.)	3.0 дБ макс	
Импеданс	50 Ом	
КСВ	≤ 2.0 : 1	
Управление мощностью	10 Ватт	
Высота над уровнем моря	6 000 метров	
ЧАСТОТА		
Iridium L-диапазон	1616 - 1626 МГц	
ПОГОДНЫЕ		
Воздействие дождя	37 мм / 10 мин; 145 мм / 24 ч	
Воздействие снега	3,0 kN / м2	
Ветер	35 м / с	
Температура	Градусы °C	Градусы °F
Рабочая температура	- 55 до +85	-67 до +185
ФИЗИЧЕСКИЕ		
Цвет	Белый	
Материал	Атмосферостойкий полимер	
Габаритные размеры	мм	
Антенна (ШxВ)	76,2 x 162,3	
Упаковка	320 x 90 x 95	
Вес	грамм	
Антенна	311	
Упаковка	780	
СОЕДИНЕНИЕ		
Антенный штекер	TNC Female	

Аксессуары

RST931	Антенный кабель - 3 метра
RST932	Антенный кабель - 6 метров
RST930	Антенный кабель - 9 метров
RST933	Антенный кабель - 12 метров
RST935	Антенный кабель - 20 метров
RST936	Антенный кабель - 30 метров